



Fiche Technique Faxe GOLak White Primer



Description du produit:

Un primer prêt à utiliser qui donne le bois non seulement une belle vue blanche mais protège aussi contre la décoloration.

Application:

Pour toutes les sortes de bois non-traités qui doivent être vernissés. Faxe GOLak White Primer est idéal comme primer ou on a besoin d'une pigmentation blanche. Nous recommandons d'utiliser Faxe GOLak Extremely Strong comme couche ultime.

Matériels:

1. Rouleau
2. Un chiffon propre

Application:

1. Le bois doit être propre et sèche. Si le bois est vernissé avant, vous devez récurer jusqu'au bois nu.
2. Secouez le bidon avant et pendant l'usage.
3. Appliquez Faxe GOLak White Primer avec un rouleau dans la longueur des nerves, dans une couche fine.
4. Écartez les chevauchements par travailler dans la longueur, pendant Faxe GOLak White Primer est encore liquide. Au fur et à mesure l'effet, essuyez le surplus quand la vue est trop blanche avec un chiffon propre.
5. Pour un résultat plus blanc, appliquez une autre couche quand la première couche est sèche (après environ 1 heure à 20°C).

Détails techniques:

Usage:	Ca. 10-15 m ² /l
Emballage :	0,75l – 2l
Entreposage:	+5°C
Durabilité:	Fermé 2 ans
Temps à sèche:	+/- 1 heure à 20°C.
pH-valeur:	8 - 9
Contenu:	L'acrylique/wax, titaandioxide en l'eau.
Nettoyage:	Nettoyez les matériels dans l'eau

NB: Si on a besoin de plus d'un bidon du même produit, c'est nécessaire de mélanger avant utilisez les bidons pour obtenir le même résultat.

Évitez contacte avec la peau et les yeux! Conserver hors d'atteinte des enfants!
Ne videz pas dans l'égout.

Code.: 0-1

Producent:
Faxe A/S
DK 3100 Hornbaek
Tel: +45 49 76 01 01