



Technische Fiche FAXE ONDERHOUDSPASTA

Productomschrijving:

Faxe Onderhoudspasta is een natuurlijke hardende olie voor de herstelling en onderhoud van geoliede, UV-geoliede of gewaxte houten oppervlakken. Faxe Verzorgingspasta kan op kleine oppervlakken met de hand worden aangebracht. Op grote oppervlakken raden we het gebruik van een machine aan.

Benodigheden:

1. Beige polierpad
2. Doek

Gebruiksaanwijzing:

1. Het hout moet proper, vetvrij en droog zijn. Een reiniging met Faxe Intensiefreiniger verwijdert vuil en vet. Verwerkingstemperatuur 18°C.
2. De Onderhoudspasta onmiddellijk uit de tube op het hout aanbrengen en met een pad gelijkmatig dun verdelen/.
3. Met een doek of pad de oppervlakte droogwrijven. Er mag geen oliefilm op het oppervlak liggen.

Onderhoud en reiniging:

Met de machine ingepolierde vloeren zijn na enkele uren beloopbaar, met de hand in de regel de volgende dag. Met een heteluchtmachine kan de vloer droog gepolierd worden op een temperatuur van 55-60°C.

Specificaties:

Verbruik: Ca. 5 - 10 g/m²
Verpakking: 250g
Opslag: +5°C
Droogtijd: Ca. 48 uren bij 20°C.
Reiniging: Gereedschap reinigen met olieverdunner.

Omschrijving:

Houtolie, lijnolie, terpentijn, titaandioxide.

Hou buiten bereik van kinderen.

!Zelfontbrandingsgevaar!

Producent:

Faxe A/S
DK 3100 Hornbaek
Tel: +45 49 76 01 01