



Fiche Technique FAXE PÂTE d'ENTRETIEN

Description du produit:

Faxe Pâte d'entretien est un produit

Matériels:

1. Un seau et de l'eau chaude
2. Bambocheur ou brosse ou rouleau ou chiffon.

Le mode d'emploi:

1. Diluez Faxe Nettoyant Intensif dans de l'eau chaude. Utilisez 1-5dl Faxe Nettoyant Intensif pour 10l de l'eau.
2. Lave le bois dans la longueur des pores avec la solution de Faxe Nettoyant Intensif et de l'eau en utilisant un bambocheur, une brosse, un chiffon ou une éponge.
3. Laissez le bois sécher avant autres traitements. Après le procès de rincer le bois est propre et les pores sont ouvertes et prêts pour autres traitements. Comme conséquence des pores ouverts, le bois doit être saturé avec Faxe Savon Parquet, Faxe Lessive pour Bois, Faxe Huile Prestige, Faxe Huile pour Dessus de Table, Faxe Cire d'Abeilles ou Huile Blanche pour les Panneaux.

Détails techniques:

Usage:	+/- 100 m ² /l
Emballage :	1l – 2,5l – 5l
Entreposage:	+5°- 30°C
Durabilité:	Fermé 5 ans
Temps à sèche:	+/- 4-8 heure à 20°C.
pH-valeur:	8,5

Rincez le matériel avec de l'eau.

! Conservez hors d'atteinte des enfants!

Producent:

Faxe A/S

DK 3100 Hornbaek

Tel: +45 49 76 01 01