



## FAXE TERRASOLIE



### Productomschrijving

Faxe Terrasolie wordt voor basisbehandeling en renovatie van gereinigde houten terrassen gebruikt. Terrasolie houdt vroegtijdige veroudering tegen. De pigmenten ondersteunen de houtkleur en voorkomen vroegtijdige verbleking. De behandeling dringt in het hout en is daardoor slijtagevrij. De structuur en tekening van het hout blijven behouden. Terrasolie beschikt over een UV-bescherming. Faxe Terrasolie kan ook gebruikt worden voor buitenmeubels uit hout. Faxe Terrasolie bestaat uit Kleurloos, Bankirai, Teak, Lork, Douglas

### Benodigheden:

1. Platte borstel

### Gebruiksaanwijzing:

1. Het houten terras zuiveren met Faxe Terrasreiniger en laten drogen. Bij droog weer werken maar niet rechtstreeks in de zon of in de hitte. Minimumtemperatuur 15°C.
2. De olie voor en gedurende gebruik roeren. Meerdere potten met dezelfde olie samenvoegen en omroeren.
3. De olie gelijkmatig uitstrijken en ca. 15 minuten laten intrekken. Sterk absorberend hout eventueel meermaals oliën. De eventuele overgebleven olie met een doek of penseel verwijderen. De oppervlakte is na 1-2 dagen hard en belastbaar. Tot dan voorkomen dat het oppervlakte met water in contact komt.

### Onderhoud en reiniging:

1-2 keer per jaar wordt het oppervlak met Faxe Terrasreiniger gezuiverd en het hout ook bij vochtigheid slipvast te maken. Bij veroudering kan men het hout een nieuwe behandeling met Faxe Terrasolie.

### Technische details:

Verbruik: Ca. 10 m<sup>2</sup>/l  
Verpakking: 2,5l  
Opslag: +5°C  
Shelf Life: Ongeopend 5 jaren  
Droogtijd: ca. 36 uur bij 20°C.  
Reiniging: Materiaal met Faxe Olieverdunner reinigen

### Omschrijving:

Plantaardige oliën, Isoalkanen, Drogingsstoffen, Pigmenten

**!BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN!**

Herhaaldelijk contact kan droge en gekloofde handen veroorzaken.

Schadelijk voor waterorganismen, kan langdurige schadelijke gevolgen veroorzaken voor de organismen in het water.

Niet in het riool ledigen.

De potten en het gebruikte materiaal naar een afvalcontainerpark brengen.

Zelfontbrandingsgevaar: Oliedoodrenkte doeken, etc. kunnen uit zichzelf ontbranden. Deze doeken etc. in water dompelen of in een gesloten container bewaren en verwijderen.

Bevat Cobaltoctoat, Propiconazole. Kan allergische reacties veroorzaken.

### Producent:

Faxe A/S

DK 3100 Hornbaek

Tel: +45 49 76 01 01